

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Smart-UPS 2200 BA с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

SMT2200RMI2U

⚠ Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

- ⚠ Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- ⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор

Презентация	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Срок поставки	Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Другое Входное напряжение	220 В 240 В
Основное Выходное напряжение	230 В
Другое Выходное напряжение	220 В 240 В
Номинальная мощность [Вт]	1980 Вт
Номинальная мощность	2200 В·А
Input Connection Type	BS1363A Британский IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Кол-во выходных соединений	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Количество Unit	2U
Длина	2,00 м
Количество кабелей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	USB кабель Компакт-диск с документацией Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS

Общие

Количество занятых силовыми модулями слото	0
Количество незанятых силовыми модулями сло	0

Запасной	No
----------	----

Физические параметры

Высота	8,6 см
Ширина	48 см
Глубина	68,3 см
Вес нетто	42,31 кг
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стойечный
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Пределы входного напряжения	151...302 В регулируемый 160...286 В
Частота сети	50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение

Выход

Максимальная задаваемая мощность (ВА)	2200 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)	1980 Вт
Время переключения	Типичное время — 4 мс, максимальное — 8 мс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью

Соответствие

Сертификаты	CE EAC IRAM RCM VDE
Маркировка	GS Mark

Параметры окружающей среды

Акустический уровень	55 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	215 БТЕ/ч
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 м
Относительная влажность	0...95 %
Относительная влажность хранения	0...95 %

Батареи и продолжительность автономной раб

Дополнительная информация	Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
Возможность увеличения времени автономии	0
Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	3 ч
Количество картриджей RBC™	1
Срок службы батареи	3...5 г.
Запасная батарея	RBC43 ↗
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	509 ВАч время работы
Мощность зарядного устройства (Вт)	169 Вт номинальный

Коммуникационные средства и средства админ

Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки) Многофункциональная LCD панель состояния и управления
Свободные слоты	1

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	375 Дж
--	--------

Тип упаковки

Вес упаковки	49,73 кг
Высота упаковки 1	25,4 см
Ширина упаковки 1	60 см
Длина упаковки 1	98 см
Количество штук в упаковке 3	8

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
----------	--